

BUIZENKOELER

Voorkoeling van de melk stabiliseert onmiddellijk het bacteriologische niveau. En u bespaart energiekosten! Er is tot 50% minder energieverbruik.



HET KOELEN VAN MELK;
HOE EERDER HOE BETER!



Een voorkoeler koelt de melk voordat deze in de tank komt. Hiervoor wordt koud bronwater gebruikt dat tegengesteld stroomt aan de warme melk.

Door de melk snel af te koelen wordt bacteriegroei verminderd, met als voordeel: een betere melkqualiteit!



VOORDELEN

- Efficiënte koeling door groot uitwisselingsoppervlak, waardoor er een optimale warmteoverdracht plaatsvindt
- Levenslange garantie
- Eenvoudig te reinigen
- Lage drukval
- Geschikt voor alle melkhoeveelheden en robotmelken
- Geen kans op water/melkvermenging
- Verdient zichzelf snel terug (lage energiekosten)
- Eenvoudig te installeren
- Onderhoudsvrij

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Materiaal buizen: RVS AISI 316
- Lengte: 160 cm
- Diameter: 14 cm
- Gewicht: 30 kg

AANSLUITINGEN

- Melkaansluiting: 40 mm/50 mm
- Wateraansluiting: 1"
- Max. druk: 16 Bar
- Max. temperatuur: 250 °C
- Melkcapaciteit: max. 4.000 ltr/uur

GOEDGEKEURD VOOR HET GEBRUIK VAN AL HET WATER MET DE STATUS 'GESCHIKT ALS DRINKWATER VOOR VEE'. DIT BETEKENT DAT UW DIEREN OOK PROFITEREN VAN DE BUIZENKOELER! ZIJ ZULLEN HET LAUWE DRINKWATER ZEKER WAARDEREN.

