

ENERGIEZUINIG MELK KOELEN: PLATENKOELE





Maximale koefficiëntie met de Mueller Platenkoeler

Met onze platenkoeler koelt u de melk al af voordat die in de melkkoeltank stroomt. De tijd om te koelen wordt hierdoor korter en het rendement van uw koelmachine neemt toe. U begrijpt, met een platenkoeler bespaart u aanzienlijk op uw koelkosten.

KENMERKEN:

- Volledig uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal AISI 316
- Extra hygiënisch
- Solide frame en ophangbeugel
- Geschikt tot drukken van 8 bar

Clip-on pakkingen ('Nitril Sonder Snap')

- Al jaren de norm in de zuivelindustrie
- Hygiënischer dan gelijmde uitvoeringen
- Gemakkelijk vervangbaar zonder te lijmen

Speciaal plaatpatroon met hoog turbulente werking

- Platen (RVS AISI 316) ontworpen volgens USA 3A Sanitary norm
- Platen worden nog beter gereinigd
- Goedgekeurd voor grondwater gebruik



AFMETINGEN EN INHOUD

Type	Aantal platen	Aansluiting		Pompcap. (ltr/uur)*	Aansluiting			
		Water (")	Melk (mm)		Hoogte (mm)	Breedte** (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)
M8A-14	14	1	32	1500-3100	740	180	171	33
M8A-22	22	1	32/40	2800-5000	740	180	194	36
M8A-30	30	1	32/40	4000-7000	740	180	216	40
M8A-40	40	1	40	5500-9500	740	180	244	44

* Onder bedrijfsomstandigheden

** Afstand tot muur = 100mm

